

Респиратор "ИСТОК-1ФК" FFP2

Арт. 162842

* Указанные цены действуют для региона Архангельск при 100% предоплате



Цвет: синий

Степень защиты:
FFP2

Кратность ПДК:
до 12 ПДК

Вес 1 ед.: 0.012

Объем 1 ед.: 0.0003 (м3)

Кол-во товара в упаковке: Упаковка по 400 шт

Для защиты от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман)

- формованная многослойная фильтрующая полумаска
- клапан выдоха снижает сопротивление дыханию и облегчает циркуляцию воздуха внутри полумаски
- недеформируемый морозостойкий силиконовый клапан обеспечивает надежную и долговременную защиту
- мягкий гипоаллергенный материал
- ультразвуковая технология спайки защищает от проникновения вредных частиц и загрязнений
- четырехточечная регулируемая система крепления для удобства ношения и оптимального распределения давления

Сферы применения:

- сельское хозяйство
- металлургия
- строительство
- горнодобывающие предприятия
- машиностроение
- работы, связанные с выделением большого количества пыли

Основные характеристики:

- Класс защиты: FFP2 - защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК
- Клапан выдоха: имеется
- Носовой зажим: имеется
- Складная компактная конструкция
- Обтюратор: вспененный полиэтилен
- ультразвуковая сварка швов
- универсальный размер
- Использование: NR (одноразовое)
- Клапан выдоха: да
- температурный режим эксплуатации от - 40 до + 70 0C
- Сертификация: TP TC 019/2011, ГОСТ 12.4.294-215